

ABSCHIRMFARBE 1 Liter | HF+NF | CFA40-1



URL

https://markt.kadari.net/anzeige/Bauen/Farben-Tapeten--Zubehoer/Farben/ABSCHIRMFARBE-1-Liter--HFNF--CFA40-1_13015

Allgemeine Angaben

Zustand:

neu

Produktbild



Abschirmfarbe CFA40, seriöse Lösung gegen Elektrosmog inkl. 5G

Zuverlässige Abschirmung vor HF-Strahlung und elektrischen NF-Feldern. Unzählige elektrisch ableitende 3mm-Carbonfasern überbrücken zuverlässig eventuelle Risse im Untergrund und sorgen so auch ohne Erdungsband für den zur sicheren Erdung erforderlichen Flächenverbund. Punktueller Anschluss an den Potentialausgleich ("Hauserde") erforderlich!

Schirmdämpfung : Bis 38 dB (99,98%) einlagig bei 1 GHz, DURCHGÄNGIG bis 18 GHz
Bis 44 dB (99,996%) 1 GHz zweilagig, DURCHGÄNGIG bis 18 GHz.

59,90 E-Mark plus Versandkosten.

Produktinformationen "ABSCHIRMFARBE 1 Liter | HF+NF | CFA40-1"

Hervorragende Abschirmleistung schon bei einlagiger Anwendung

- Für innen und außen (Ergiebigkeit: 5 - 6,6 m² pro Liter).
- Schirmdämpfung bei Ergiebigkeit von 4 m²/l: 44 dB bei 1 GHz einlagig, 53 dB bei 1 GHz zweilagig, 60 dB bei 1 GHz dreilagig
- Metallfrei und dauerhaft korrosionsbeständig.
- Lösungsmittelfrei, atmungsaktiv, dampfdiffusionsoffen, geruchs- und emissionsarm: VOC-Gehalt kleiner 0,2 g/l (EU-Grenzwert 30 g/l).
- Schwarze Reinacrylatfarbe, problemlos mit allen gängigen Dispersionsfarben überstreichbar.
- Nicht geeignet in Verbindung mit mineralischen Putzen oder mit anderen rein mineralischen Beschichtungen aus Ton, Lehm, Kalk oder Reinsilikat.
- Nicht geeignet zum Airless sprühen!
- 100% durchlässig für die natürlichen Schumann-Resonanzen.
- Für die Einhaltung aller für die Montage relevanter Normen garantiert Ihr Elektromeisterbetrieb.
- Siehe Tab "Zubehör" für die Erdungskomponenten.
- Verarbeitungshinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung - siehe "Verfügbare Downloads".
- Preis per Liter: EUR 62,95

Die spezielle Rezeptur mit Carbonfasern macht den Unterschied!

Der entscheidende Vorteil der Abschirmfarbe CFA40 gegenüber anderen Abschirmfarben besteht darin, dass unsere Farbe unzählige elektrisch ableitende 3-mm-Carbonfasern enthält. Diese gewährleisten auch ohne Erdungsband den zur sicheren Erdung erforderlichen Flächenverbund indem eventuelle Risse im Untergrund zuverlässig überbrückt werden. Für zusammenhängende Flächen ist nur EIN punktueller Anschluß an den Potentialausgleich („Hauserde“) erforderlich. Hierzu empfehlen wir unseren kostengünstigen Erdungspunkt EPK eco, der alle notwendigen Komponenten enthält. Ein qualifizierter Elektriker kann damit einen normgerechten Erdschluss gewährleisten.

Zukunftssicher durch hohe Abschirmung/Schirmdämpfung auch für Frequenzen jenseits von 10 GHz

Abschirmleistung bis 99,98 % (38 dB) einlagig, bis 99,996 % (44 dB) zweilagig. Geprüft bis 18 GHz ist sie damit zukunftssicher für neue, immer höhere Frequenzbereiche.

Einfache Verarbeitung

Ein Vorteil der Abschirmfarbe CFA40 im Vergleich zu Tapeten, Vliesen oder Geweben ist die einfache farbtypische Verarbeitung. Jeder Maler kann sie ohne spezielles Fachwissen oder Schulung fachgerecht nur mit einer Malerrolle verarbeiten.

Überstreichbar mit handelsüblichen Wandfarben

CFA40 ist eine Kunststoffdispersionsfarbe mit Reinacrylat. Deshalb haften handelsübliche Kunststoff-Dispersionsfarben darauf fast ausnahmslos gut. Weiter uneingeschränkt empfehlen können wir alle KEIM Sol-Silikat und Dispersionssilikatfarben. Naturharzdispersionen haften je nach Zusammensetzung auch relativ gut. Rein mineralische Beschichtungen wie Lehm oder Kalk (Ausnahme AURO 344) empfehlen wir nicht.

Langlebig und korrosionsbeständig

Details zur Anzeige

Preis 62,95 E-Mark

Grundpreis: 62,95 E-Mark / Liter

Versandkosten auf Anfrage

Liefertermin: 1-2 Wochen

Mindestbestellmenge: 1

100 verfügbar.

ebiz-consult e.K.

Kurt-Schumacher-Ring 2
D-63329 Egelsbach
GERMANY

TEL: +49 (0) 6103 831 47-0

FAX: +49 (0) 6103 831 74-29

Email : info@ebiz-consult.de

Internet: <http://www.ebiz-consult.de>