

Abschirmstoff | HF+NF | ST-Silver-Twin

URL




https://markt.kadari.net/anzeige/Heim--Garten/Heimtextilien/Weitere-Heimtextilien/Abschirmstoff--HFNF--ST-Silver-Twin_13043

Allgemeine Angaben

Zustand:

neu

Produktbild



Beschreibung

SILVER TWIN ist ein blickdichtes Baumwoll- und Polyestergewebe zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung (HF) und niederfrequenter elektrischer Wechselfelder (NF). 100% textile Eigenschaften: Waschbar, leicht zu konfektionieren, bügeln und nähen. Sehr hohe Qualitätseinstufung!

Schirmdämpfung : **57 dB** (99,9998 %) bei 1 GHz

99,90 E-Mark laufender Meter

Preis zzgl. Versand

Produktinformationen "Abschirmstoff | HF+NF | ST-Silver-Twin"

- Preisangabe pro Laufmeter, Breite: 150 cm. Wird kundenspezifisch abgeschnitten, Rücknahme oder Widerruf sind nicht möglich. Sehr hohe Schirmdämpfung, auch bei hohen Frequenzen. Material: Blickdichtes Baumwoll-/Polyestergewebe zur HF & NF Abschirmung. Typische Anwendung als Vorhangstoff. Farben: Vorderseite hellgrau, Rückseite silber, Färben möglich Erdung: Kann einfach kontaktiert und somit geerdet werden. Zur fachgerechten Erdung empfehlen wir die Erdungskomponenten Stecker YS-GP oder YS-GD, mit Platte YS-GM oder YS-GS, plus ein Kabel YS-GC. Mehr Infos / Gutachten unter "Bedienungsanleitung"

Stoffe und Vorhänge

Die Stoffe auf dieser Seite haben normale textile Eigenschaften und können auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden, z. B. als Store, als Vorhang, als Raumaufteiler, usw.. Die verschiedenen Materialarten und -beschaffenheiten ermöglichen kundenspezifische Lösungen, d.h. Sie können Ihre Bedürfnissen nach einer Abschirmung elektromagnetischer Strahlung gerecht werden, ohne auf jeglichen Komfort oder wohnliches Ambiente verzichten zu müssen.

Die Schirmdämpfung aller hier angebotenen Stoffe wird regelmäßig in einem professionellen EMV-Labor nach gängigen etablierten Standards (ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07, etc.) direkt beim Hersteller gemessen. Bei allen Stoffen wurden zudem Waschtests durchgeführt, die das positive Materialverhalten auch langfristig unter Beweis stellten. Wir empfehlen, zum Waschen unser spezielles Waschmittel Texcare zu verwenden. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Stoff an einer Leine zu trocknen, verwenden Sie bitte die niedrigste Stufe sowohl an Ihrem Trockner als auch ggf. an Ihrem Bügeleisen.

Bitte beachten Sie, dass alle Stoffe, Vliese und Gewebe kundenspezifisch abgeschnitten werden. Sie sind deshalb vom Widerruf und der Rücknahme ausgenommen.

Nachfolgend ein paar Tipps zur Berechnung der benötigten Stoffmenge und zu deren Eigenschaften und Anwendung:

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Breiten der Stoffe, die zwischen 1,40 und 2,60 m liegen können.

Sollten Sie einen Faltenwurf wünschen, müssen Sie weitere 20-50% zur Breite hinzurechnen. Bitte berechnen Sie zusätzlich 15 cm in der Höhe für die Anbringung eines Vorhangbandes oben und eines Beschwerungsbandes unten.

Bitte berechnen Sie zusätzlich ca. 8 cm in der Breite für die Einfassungen.

Bitte beachten Sie, dass Abschirmvorhänge eine Fensteröffnung seitlich immer um jeweils ca. 20-40 cm überlappen sollten und so nahe wie möglich an der Wand angebracht werden sollten, um eine möglichst lückenlose Abschirmung zu erzielen. Die Vorhänge sollten so lang sein, dass sie auf dem Boden oder auf dem Fensterbrett aufliegen, im besten Fall das Fensterbrett überlappen. Silver Tulle, Steel Twin und Silver Twin können zur zusätzlichen Abschirmung von Niederfrequenz geerdet werden. Für die reine HF-Abschirmung ist keine Erdung nötig. Steel Twin und Silver Twin sind vorne hellfarbig und hinten dunkelfarbig mit Metallfäden. Versilberte Stoffe oder Stoffe mit Silberfäden verfärben sich im Laufe der Zeit. Dies hat keinerlei Einfluss auf die Schirmdämpfung und ist kein Qualitätsmangel, da dies eine typische Reaktion von echtem Silber ist. Eventuell stellen Sie sogar beim Eintreffen der Ware bereits leichte Unregelmäßigkeiten fest, wenn der Stoff noch ganz neu ist.

Die auf dieser Seite angebotenen Silberstoffe enthalten kein sogenanntes "Nanosilber".

Details zur Anzeige

Preis 99,90 E-Mark

Grundpreis: 99,90 E-Mark / Meter

Versandkosten auf Anfrage

Liefertermin: 2-5 Tage

Mindestbestellmenge: 1

30 verfügbar.

ebiz-consult e.K.

Kurt-Schumacher-Ring 2
D-63329 Egelsbach
GERMANY

TEL: +49 (0) 6103 831 47-0

FAX: +49 (0) 6103 831 74-29

Email : info@ebiz-consult.de

Internet: <http://www.ebiz-consult.de>