

## Abschirmvlies | HF+NF | YS-HNV100-90 Großflächige Abschirmung!

URL



[https://markt.kadari.net/anzeige/Heim--Garten/Heimtextilien/Weitere-Heimtextilien/Abschirmvlies--HFNF--YS-HNV100-90-Grossflaechige-Abschirmung\\_13046](https://markt.kadari.net/anzeige/Heim--Garten/Heimtextilien/Weitere-Heimtextilien/Abschirmvlies--HFNF--YS-HNV100-90-Grossflaechige-Abschirmung_13046)

Allgemeine Angaben

**Zustand:**

neu

Produktbild



## Beschreibung

## Abschirmvlies | HF+NF | YS-HNV100-90 Großflächige Abschirmung!

HNV100 ist ein thermisch verfestigtes feines metallisiertes Polyestervlies zur großflächigen Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Felder (HF) und niederfrequenter elektrischer Wechselfelder (NF). Unser höchstschrumpfendes Profiprodukt für Wände, Decken und Böden. Gewerbliches Produkt für Rechenzentren, Labore, TEMPEST-Räume, ... jetzt auch für die private Anwendung. Bei Verarbeitung als Untertapete empfehlen wir zum Verkleben unseren Dispersionskleber DKL90. Die Wandfläche und die Rückseite des Materials werden mit einer Malerwalze mit DKL90 vorgestrichen. Material Nass-auf-Nass einlegen, per Hand (mit Einweghandschuh) fixieren und mit einem gummierten Andrückroller faltenfrei andrücken. Schnell und nur Bahn für Bahn arbeiten, damit DKL90 nicht antrocknet. Eine faltenfreie Verklebung ist nur auf absolut ebenen Untergründen möglich! Weiter kann das Material lose verlegt werden, z.B. unter Bodenbelägen oder vertackert werden, z.B. im Trockenbau. Dabei immer überlappend arbeiten, damit die Bahnen für die Erdung auch elektrisch verbunden sind.

Schirmdämpfung : **100 dB** (99,999999900%) bei 1 GHz

26,91 E-Mark

Preis zzgl. Versand

Lieferzeit: 4-5 Tage

### Produktinformationen "Abschirmvlies | HF+NF | YS-HNV100-90"

- Thermisch verfestigtes feines metallisiertes Polyestervlies. Preisangabe je Laufmeter. Bestellbar ab 1 Laufmeter in Schritten von 0,1 lfm. Breite: 90 cm. Wird kundenspezifisch abgeschnitten, Rücknahme oder Widerruf sind nicht möglich. Dicke: 0,16 mm Flächengewicht: 70 g/m² Farbe: Grau / Braun Typische Anwendung: Im Innenbereich für Wände, Decken und Böden. Als Untertapete, im Trockenbau, zur losen Verlegung, zur Geräteschirmung, usw. Material: Polyester, Kupfer, Nickel Erdung: Kann einfach kontaktiert und somit geerdet werden. Zur fachgerechten Erdung empfehlen wir das Erdungsband YS-EB1 in Verbindung mit einer Erdungsplatte YS-GW, einem Erdungsstecker YS-GP plus Kabel YS-GC. Mehr Infos unter "Bedienungsanleitung" N i c h t k n i c k e n

Preis 26,91 E-Mark

## Details zur Anzeige

Grundpreis: 26,91 E-Mark / Meter

Versandkosten auf Anfrage

Liefertermin: 2-5 Tage

Mindestbestellmenge: 1

30 verfügbar.

---

ebiz-consult e.K.

Kurt-Schumacher-Ring 2  
D-63329 Egelsbach  
GERMANY

TEL: +49 (0) 6103 831 47-0

FAX: +49 (0) 6103 831 74-29

Email : [info@ebiz-consult.de](mailto:info@ebiz-consult.de)

Internet: <http://www.ebiz-consult.de>